

Kabelová rozbočovací krabice

WKE 404 RK



WKE 404 RK

Kabelová rozbočovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86240401

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříň a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: Sada hmoždinek $\varnothing$ 6 mm, 2 ks kabelové šroubení M50 (23 - 34 mm), 1 ks kabelové šroubení M32 (17 - 26 mm)

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, Spojovací skříň 5pólová, počet svorkovatelých vodičů na pól 2 x 2,5 - 35mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 2,5 - 35mm², Rozbočovací krabice 3pólová, počet svorkovatelých vodičů na pól 4 x 1,5 - 10mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 10mm², Bezpečnostní držák (20 x 5 mm) max. 6,3 A



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
max. průřez vodiče:	35 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl: oranžová

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	200 mm
výška:	110 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění