



PIIM-275/M Vseries

- Výmenné moduly pre zvodiče rázového prepätia typu T2.
- Zaisťujú vyrovnanie potenciálov a obmedzujú spínacie, indukované a zbytkové prepätie v jednofázových a trojfázových sieťach nn.
- Inštalujú sa na rozhranie zón LPZ 1 □ LPZ 2 do podružných rozvádzačov a ovládacích skríň.
- Výrobky sú zložené z varistorov s veľkou zvodovou schopnosťou.
- Na požiadanie je možné vyrobiť aj v iných napäťových hladinách.

Type		PIIM-275/M Vseries
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U_C	275 V
Maximálny výbojový prúd (8/20)	I_{max}	50 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20) L/N	I_n	20 kA
Napäťová ochranná hladina pri I_n (L/N)	U_p	< 1,3 kV
Výmenný modul pre		27 005, 27 015, 27 051, 27 033, 27 023, 27 053, 27 004, 27 014, 27 050, 27 032, 27 022, 27 052
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		STN EN 62305
Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	53 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	64 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm ³
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681270448
Katalógové číslo		27 044



The link in the QR code leads to the online presentation of the **PIIM-275/M Vseries**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681270448

Vnútorňá schéma zapojenia

